

Poli rood™

302

307

305



302

304

303

307

301



307

314

314

301

301



According To : ISIR 8991
8988-7607

316

314

301



314

312

301



311

308

301



317

313

309

310



تصا لا ایلیز قطره کشی و شیرها



رابط ۱۶ میلیمتری (۳۰۲)



Coupling (302)

Code	Qty/Ctn	Size mm.
30201601600	4000	16

بست ابتدایی ۱۶ میلیمتری (۳۰۲)



Reducing Coupling (302)

Code	Qty/Ctn	Size mm.
30201603800	5000	16 × 3/8"

بست ابتدایی ۵/۸" (۳۰۲)



Reducing Coupling 5/8" (302)

Code	Qty/Ctn	Size Inch
30201605800	5000	16 × 5/8"

سر شلنگی ۱۶mm × ۱/۲" (۳۰۲)
جنس بدنه : پلی پروپیلن کویلر
نوع اتصال : رزوه ای - فشاری



Male adaptor (302)

Code	Qty/Ctn	Size mm.
30201601200	1200	16 × 1/2"

سه راه ۱۶ میلیمتری (۳۰۳)



Tee (303)

Code	Qty/Ctn	Size mm.
30301601600	2000	16

زانویی ۱۶ میلیمتری (۳۰۴)



Elbow(304)

Code	Qty/Ctn	Size mm
30401601600	1500	16

بست انتهایی ۱۶ میلیمتری (۳۰۵)



End clamp (305)

Code	Qty/Ctn	Size mm.
30501600000	3000	16

واشر بست ابتدایی ۵/۸" (۳۰۷)



Plug for offtake with rubber(307)

Code	Qty/Ctn	Size inch.
30705800000	1000	5/8"

واشر بست ابتدایی ۱۶ میلیمتری (۳۰۷)



Plug for offtake with rubber(307)

Code	Qty/Ctn	Size mm.
30703800000	2000	16

شیر انشعاب تیپ به بست ابتدایی دنده ای



Tape - Offtake Valve (301)

Code	Qty/Ctn	Size
30100800900	300	tape-offtake

شیر انشعاب 1/2" به 1/2"



1/2" - 1/2" Valve (301)

Code	Qty/Ctn	Size Inch
30101201200	300	1/2" - 1/2"

شیر انشعاب 1/2" به 16mm



16mm - 1/2" Valve (301)

Code	Qty/Ctn	Size Inch
30101201600	300	16mm-1/2"

شیر انشعاب تیپ به بست ابتدایی فشاری



Tape - 5/8" Valve (301)

Code	Qty/Ctn	Size Inch
30100805800	300	tape - 5/8"

شیر انشعاب 1/2" به بست ابتدایی دنده ای



1/2" - Offtake Valve (301)

Code	Qty/Ctn	Size Inch
30101200900	300	1/2" - offtake

شیر انشعاب 16mm به 16mm



16mm - 16mm Valve (301)

Code	Qty/Ctn	Size mm
30101601600	300	16mm-16mm

شیر انشعاب 16mm به تیپ



Tape - 16mm Valve (301)

Code	Qty/Ctn	Size mm
30100801600	300	tape-16mm

شیر انشعاب 1/2" به بست ابتدایی فشاری



1/2" - 5/8" Valve (301)

Code	Qty/Ctn	Size Inch
30101205800	300	1/2" - 5/8"

شیر انشعاب 16mm به بست ابتدایی دنده ای



16mm - offtake Valve (301)

Code	Qty/Ctn	Size inch
30101600900	300	16mm-offtake

شیر انشعاب تیپ به 1/2"



Tape - 1/2" Valve (301)

Code	Qty/Ctn	Size inch
30100801200	300	tape-1/2"

شیر انشعاب تیپ به تیپ



Tape - Tape Valve (301)

Code	Qty/Ctn	Size inch
30100800800	300	tape-tape

شیر انشعاب 16mm به بست ابتدایی فشاری



16mm - 5/8" Valve (301)

Code	Qty/Ctn	Size inch
30101605800	300	16mm - 5/8"

رابط تیپ به تیپ (۳۱۴)



Tape Coupling (314)

Code	Qty/Ctn	Size
31400800800	400	Tape/Tape

بست ابتدایی تیپ به بست
ابتدایی فشاری (۳۱۴)



Tape To 5/8" Coupling (314)

Code	Qty/Ctn	Size inch
31400805800	700	Tape- 5/8"

رابط تیپ به لوله ۱۶ میلیمتری
(۳۱۴)



Tape to 16mm Coupling (314)

Code	Qty/Ctn	Size mm
31400801600	700	Tape-16

رابط تیپ به ۱/۲" (۳۱۶)



Tape to 1/2" Coupling (316)

Code	Qty/Ctn	Size=Inch
31400801200	700	Tape - 1/2"

رابط تیپ به بست ابتدایی دنده ای (۳۱۴)



Tape To Threaded Coupling (314)

Code	Qty/Ctn	Size
31400800900	700	Tape-Thread

سر مته مخصوص بست ابتدایی
تیپ (۳۱۶)



Drilling tool offtake (316)

Code	Qty/Ctn	Size mm
31601800000	10	18

آچار پانچ (۳۱۳)
جنس بدنه : پلی استال
جنس پانچ : فولاد سخت کاری شده



Butterfly Punch (313)

Code	Qty/Ctn	Size
31300400000	500	-----

واشر بست ابتدایی تیپ (۳۰۷)



Plug for layflat offtake with rubber (307)

Code	Qty/Ctn	Size inch
30705800800	2100	5/8

Poli rood™

بست ابتدایی ۶ میلیمتری (۳۰۹)
جنس: پلی استال
نوع اتصال: پانچ فشاری



Start Connector (309)

Code	Qty/Ctn	Size mm
30900600000	1000	6

درپوش ۶ میلیمتری (۳۱۰)



Threaded insert adaptor plug (310)

Code	Qty/Ctn	Size mm
31000600000	1000	6

درپیر زیتونی (۳۱۱)

جنس: پلی پروپیلن کویلر
فشار قابل تحمل: ۰/۵ تا ۲ اتمسفر
نوع اتصال: پانچ فشاری
آبدهی: ۰ تا ۱۵۰ L/H
دارای ۴ خروجی آب



Line dripper (311)

Code	Qty/Ctn	Size mm
31100600000	4000	6

Microjet (312)

Code	Qty/Ctn
3 1 2 0 0 6 0 0 0 0 X*	5000

شعاع پاشش T (m)		آبدهی dm ³ /h	x = فشار / bar	نوع پیچ
●	▼			
1,60	1,30	20	1,0	● پیچ 0.8 mm
2,20	1,55	28	2,0	● پیچ 1.0 mm
1,80	1,55	32	1,0	● پیچ 1.3 mm
2,45	1,90	47	2,0	● پیچ 1.5 mm
2,00	2,00	52	1,0	● پیچ 2.3 mm
3,00	2,70	75	2,0	
2,15	2,70	77	1,0	
3,20	3,50	100	2,0	
2,35	2,80	115	1,0	
3,30	3,60	160	2,0	

* X = کد رنگ

میکروجت (۳۱۲)



درپیر روی خط (۳۱۷)
نوع اتصال: پانچ فشاری
آبدهی: ۴ تا ۸ L/H
فشار کارکرد: ۱ اتمسفر



Drum dripper (317)

Code	Qty/Ctn	Size L/H
31700000000	2000	4&8



آبفشان
Sprayer
3180120000



Performance Charts

15 Series/Sure-Pop/1800 Series/A-17

Matched Precipitation Rate (MPR) nozzles simplify the design process by allowing sprinklers with various arcs and radius to be mixed within the same zone. Allowing them to spray an equal distance, and to provide an equal amount of water to a given area.

Nozzle نازل	Pressure (PSI) فشار	Radius (Cm) شعاع	Flow (GPM) جریان	Precipitation Rate (Inches ³ /Hour) آب دهی
	15 psi	11	2.6	2.07
	20 psi	12	3	2.01
	25 psi	14	3.3	1.62
	30 psi	15	3.7	1.58
	15 psi	11	1.3	2.07
	20 psi	12	1.5	2.01
	25 psi	14	1.65	1.62
	30 psi	15	1.85	1.58
	15 psi	11	0.65	2.07
	20 psi	12	0.75	2.01
	25 psi	14	0.83	1.62
	30 psi	15	0.93	1.58